



ECLAIRMAG

OSR DULUXT/E CONS42W 840 GX24Q

Nos produits > Éclairage > Source > Lampe fluocompacte > OSR DULUXT/E CONS42W 840
GX24Q

<https://eclairmag.fr/osram-osram-dulux-t-e-constant-42w-840-gx24q-4-be-100719320.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR425566

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T/E CONSTANT 4
PIN - Gradable (3...100%) - Fonctionne jusqu'à 70° - 42W - 3200lm
4000K 20000h - IRC80 - ø49 x 165mm - Pour alimentation
électronique - Classe Energie G - Culot GX24q-4



VISUEL INDISPONIBLE

Description

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T/E CONSTANT 4 PIN - Gradable (3...100%) - Fonctionne jusqu'à 70° - 42W - 3200lm
4000K 20000h - IRC80 - ø49 x 165mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot GX24q-4

Avantages

- Très économique
- Excellent flux lumineux à températures ambiantes élevées et basses
- Bonne qualité de la lumière
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Caractéristiques

Données électriques

Efficacité lumineuse HF 25 °C 74 lm/W

Puissance nominale 43,00 W

Puissance nominale 42,00 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale 3200 lm

Flux lumineux à 25 °C 3200 lm

Flux lumineux 3200 lm

Température de couleur 4000 K

Ra Indice de rendu des couleurs ≥ 80

Maintien flux lumineux à 2 000 h 0,90

Maintien flux lumineux à 4 000 h 0,84

Maintien flux lumineux à 6 000 h 0,83

Maintien flux lumineux à 8 000 h 0,81

Maintien flux lumineux à 12 000 h 0,79

Maintien flux lumineux à 16 000 h 0,78

Maintien flux lumineux à 20 000 h 0,77

Teinte de couleur (désignation) LUMILUX Blanc froid

Temp. de couleur 4000 K

Flux lumineux 3200 lm

Ra Indice de rendu des couleurs ≥ 80

Dimensions & poids

Diamètre 12,0 mm

Longueur totale 163,0 mm

Longueur 165,0 mm

Longueur selon norme CEI 155 mm

Longueur du culot hors pins 149,00 mm

Forme de l'ébauche T12X3

Diamètre maximum 12,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h
Durée de vie	13000 h
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,99
Taux de survivance à 8 000 h	0,99
Taux de survivance à 12 000 h	0,95
Taux de survivance à 16 000 h	0,81
Taux de survivance à 20 000 h	0,50
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	20000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX24q-4
Teneur en mercure	2,0 mg
Sans mercure	Non pertinent
Notes bas de page util. uniquem. produit	Uniquement pour un ballast électronique

Capacités

Gradable Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie 48 kWh/1000h

Classe d'énergie efficace A

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe FSMH//L//H-42/840-/P/-GX24q-4

Mode d'emplois

- Éclairage urbain et de rue
- Éclairage industriel
- Luminaires chauds

- Endroits présentant des exigences thermiques particulières
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4050300425566	
Référence fabricant	4050300425566	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	FS1
	Dimensions (h x l x L)	175mm x 46mm x 49mm
	Poids approximatif	100,40g
	Volume	0.39dm ³
	puissance de la source lumineuse (W)	42
	Culot	GX24q-4
	flux lumineux de la source (lm)	3050
	Température de couleur (K)	4000
	longueur totale (mm)	165.00
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	diamètre (mm)	12.00
	adapté à un ballast électronique	OUI
	technologie amalgame	OUI
	Couleur	840
	nombre de tubes de lampe	3
	couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
	durée de vie nominale moyenne (h)	20000
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	44.00
	désignation de la lampe	T 4
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche• Fiche		
Ean13	4050300425566	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000842	



