



ECLAIRMAG

ST440T LED27S/840 PSU WB BK

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot projecteur - Rail > ST440T LED27S/840 PSU WB BK

<https://eclairmag.fr/philips-ecostyle-projecteur-2700-lm-st440t-led27s-840-psu-wb-bk-100396623.html>

Description courte



Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI259238

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 2700 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extensif - Classe de sécurité II - Noir

Description

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 2700 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extensif - Classe de sécurité II - Noir

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718696259238	
Référence fabricant	259238	
Caractéristiques produit	Nombre de sources lumineuses	1 (1 pc)
	Code famille de lampe	LED275 (LED Module, system flux 2700 lm)
	Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
	Température de couleur	840 blanc neutre
	Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
	Driver/alimentation/transformatrice	PSU (Alimentation)
	Driver inclus	Oui
	Type d'optique	WB (Faisceau extensif)
	Cache optique/ type de l'objectif	ACC (Vasque acrylique claire)
	Faisceau du luminaire	33°
	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
	Marquage CE	Marquage CE
	Marquage ENEC	Marquage ENEC
	Garantie	5 ans
	Remarques	*Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
	Nombre de produits par disjoncteur	34
	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
	Service Tag	Oui
	Code de la famille de produits	ST440T (EcoStyle track mounting)
	Tension d'entrée	220 à 240 V
	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
	Courant d'appel	18 A
	Temps du courant d'appel	0,25 ms
	Facteur de puissance (min.)	0.95
	Matériaux du boîtier	Polycarbonate
	Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
	Constitution de l'optique	Polycarbonate
	Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
	Matériel de fixation	Polyamide
	Finition de cache optique/lentille	Transparent
	Longueur totale	230 mm
	Largeur totale	112 mm
	Hauteur totale	194 mm
	Couleur	Noir
	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	194 x 112 x 230 mm (7.6 x 4.4 x 9.1 in)
	Code d'indice de protection	IP20 (Protection des doigts)
	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 (0.2 J standard)
	Flux lumineux initial	2800 lm
	Tolérance du flux lumineux	+/-10%
	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	119,14893617021276 lm/W
	Température de couleur corr. initiale	4000 K
	Température indice de rendu des couleurs	80
	Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
	Puissance initiale absorbée	23.5 W
	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
	Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
	Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80
Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C	
Performance ambient temperature Tq	25 °C	
Code de produit complet	871869625923800	
Nom du produit pour commande	ST440T LED275/840 PSU WB BK	
Catégorie produit	alimentation	
Température	blanc neutre	
Flux lumineux	2700 lm	
Ean13	8718696259238	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115027775	
Couleur	Noir	



