



ECLAIRMAG

PRISMALINE-AVEC-LP HALO

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > PRISMALINE-AVEC-LP HALO

<https://eclairmag.fr/sarlam-prismaline-avec-lp-halo-100498776.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR189817

Sarlam - Applique Prismaline simple / linolite incandescent 75W



Description

Sarlam - Applique Prismaline simple / linolite incandescent 75W

Description

Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements

- Classe I (IP 21) et II (IP 24)
- 750 °C/30 sec
- Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
- Pose horizontale uniquement
- Lieux d'application :
 - logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants / hôtellerie
 - établissements scolaires
 - établissements de santé
 - établissements pénitentiaires

Caractéristiques

Appliques standards 470 mm - avec lampe halogène Linolite ECO S19

- Puissance source : 50 W
- Consommation totale : 50 W
- Flux lumineux source : 775 Lm
- Température couleur : 2900 K

IP 24 - IK 04

- Applique seule

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | SARLAM - LEGRAND | |
| Ean13 | 3292291898177 | |
| Référence fabricant | 189817 | |
| Caractéristiques produit | appareillage | ballast électronique standard |
| | flux lumineux utile (lm) | 775 |
| | couleur de la lumière | blanc |
| | type de tension | AC |
| | température de couleur (K) | 2900-2900 |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | couleur du boîtier/corps | blanc |
| | source lumineuse fournie | OUI |
| | largeur (mm) | 60 |
| | nombre de lampes/modules | 1 |
| | indice de protection (IP) | IP24 |
| | classe de protection | II |
| | tension nominale (Un) (V) | 220-240 |
| | matériau | plastique |
| | longueur (mm) | 470 |
| | Emballage | 1 unité |
| | Volume | 2.44 dm3 |
| | Poids | 475.00 g |
| | Puissance source | 50 W |
| | Consommation totale | 50 W |
| | Flux lumineux source | 775 Lm |
| | Température couleur | 2900 K |
| | DEEE | 0,03 EUR |
| | Appliques standards | polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 IK 04 |
| | IP 24 - IK 04 | Applique seule |
| | Technologie lumière | halogene |
| | Indice de protection | 24 |
| | Categorie produit | lampe |
| | Puissance | 75 w |
| | Mesure | 470 mm |
| | Culot | ≤19 |
| | | Document(s) |
| | | • Page commerciale (p.882) |
| | • Fiche | |
| | • Notice | |
| | • Page technique (p.883) | |
| | • 5000079168fr-2 | |
| | • Le06302ab | |
| Ean13 | 3292291898177 | |
| Fournisseur | SARLAM - LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 127000101 | |

Images du produit

