



ECLAIRMAG

# CHART-E27/53W-BLANC

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > CHART-E27/53W-BLANC

<https://eclairmag.fr/sarlam-hublot-chartres-origine-standard-blanc-taille-1-on-off-douille-e27-a-equiper-100482935.html>

## Description courte

---

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR514270

Hublot Chartres Origine blanc standard IP54 IK04 avec fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum - Classe II



## Description

---

Hublot Chartres Origine blanc standard IP54 IK04 avec fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum - Classe II

## Description

Caractéristiques générales

### Chartres Origine - hublots à lamper et fluo

- Hublots pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- 3 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF, Détection HF et Double niveau
- Classe II
- Hublots standards : diffuseur en verre et corps en polycarbonate. IP 54 / IK 04
- Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10

## Caractéristiques

**ON/OFF**

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

**Taille 1 - E27 à équiper**

- Consommation totale : 53 W / 20 W maxi
- Standard Ø 296 mm
- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292295142702	
Référence fabricant	514270	
Caractéristiques produit	Marque	Sariam
	Emballage	1 unité
	Volume	12.07 dm3
	Poids	1616.00 g
	Consommation totale	53 W / 20 W maxi
	tension nominale (Un) (V)	240
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique transparent
	puissance de lampe acceptée (W)	53
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	296
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	hauteur/profondeur (mm)	95
	source lumineuse	lampe à incandescence
	douille	E27
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	2700
	puissance du système (W)	53
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	700
	couleur du boîtier/corps	blanc
	diamètre externe (mm)	296
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP54
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	296
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	pas de variation	OUI
	Hauteur (mm)	115
	Largeur (mm)	316
	Profondeur (mm)	332
	Poids (g)	1616
	Volume (dm3)	12
	EAN	3292295142702
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">N37141-09-chartres_tond</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.hublot à lampes e27)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.853)</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Cmc</a></li> </ul>	
Ean13	3292295142702	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nallet	129000050	
Couleur	Blanc	



**Images du produit**