



ECLAIRMAG

SPOT MPRO FIXE 6W 840 DIM

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > SPOT MPRO FIXE 6W 840 DIM

<https://eclairmag.fr/aurora-spot-enc-led-fixe-6w-60-840-gradable-cl2-100882561.html>

Description courte

Marque : Aurora

Fabricant : Aurora

Référence :ALUAUMPRO340

Spot enc. LED fixe 6W 60° 840 gradable CL2



Description

Spot enc. LED fixe 6W 60° 840 gradable CL2

Description

Encastré LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, pare-feu, avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu'à 47 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Colerette interchangeable disponible en blanc, blanc mat, chrome et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60° (lentille 40° en option). Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | Aurora | |
| Ean13 | 3609640124977 | |
| Référence fabricant | AUMPRO340 | |
| Caractéristiques produit | Puissance | 7 |
| | Lumens | 640 |
| | Température de couleur | 4000 |
| | Faisceau | 60 |
| | température de couleur (K) | 4000 |
| | émission de lumière | direct |
| | adapté à un montage encastré | OUI |
| | répartition lumineuse | symétrique |
| | encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | OUI |
| | couleur du boîtier/corps | blanc |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | diamètre externe (mm) | 88 |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 6 |
| | classe de protection | II |
| | appareillage | driver LED courant constant |
| | type de tension | AC |
| | efficacité du luminaire (lm/W) | 106.67 |
| | couleur de la lumière | blanc |
| | flux lumineux (lm) | 640 |
| | tension nominale (Un) (V) | 220 |
| | puissance du système (W) | 6 |
| | flux lumineux utile (lm) | 640 |
| | facteur de puissance (cos phi) | 0.85 |
| | réglabilité | non ajustable |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | appareillage fourni | OUI |
| | QC Boite | 1 |
| | QCT | BX |
| | | Document(s) |
| | | • Fiche |
| | | • Notice |
| | | • Fiche |
| | | • Fiche |
| | • Fiche | |
| | • Notice | |
| | • Fiche | |
| | • Fiche | |
| Ean13 | 3609640124977 | |
| Fournisseur | Aurora | |
| Référence Odelec-Nollet | 111017252 | |

Images du produit

