



ECLAIRMAG

SYLVEO 21546 740 ASYM

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > SYLVEO 21546 740 ASYM

<https://eclairmag.fr/sylvania-sylveo-ip66-200w-21546lm-740-asy-100786828.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0049120

Projecteurs Extérieurs - Sylveo IP66 200W 21546lm 740 Asymétrique



Description

Projecteurs Extérieurs - Sylveo IP66 200W 21546lm 740 Asymétrique

Description

- SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K - projecteur Led. Optique asymétrique. Caisson en aluminium RAL 9006. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>70, consistance des couleurs SDCM<6. Flux lumineux sortant 21546lm. Puissance consommée 200.6W. Efficacité lumineuse 107lm/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. Groupe de risque photobiologique RG1. Très faible scintillement <5%. IP66. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -40°C à +45°C. Facteur de prise au vent (m²) : 0.177. Dimensions (LxlxH) : 496x392x98mm. Poids 11,3 Kg. Livré complet avec support réglable (pas de 10°) et 1m de câble. Garantie 5 ans.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Ean13	5410288491202	
Référence fabricant	0049120	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	98
	couleur du boîtier/corps	aluminium
	type de tension	AC
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	70-79
	longueur (mm)	496
	hauteur/profondeur (mm)	392
	source lumineuse	LED non interchangeable
	matériau de la verrine	verre transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	tension nominale (Un) (V)	100
	indice de protection (IP)	IP66
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	angle de faisceau	faisceau diffus
	température de couleur (K)	4000
	flux lumineux utile (lm)	21546
	couleur de la lumière	blanc
	flux lumineux (lm)	21546
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	50000
	uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
	taux de distortion harmonique	20
	groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR1
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	efficacité du luminaire (lm/W)	107
	facteur de puissance (cos phi)	0,95
	Hauteur (mm)	500
	Largeur (mm)	800
	Profondeur (mm)	1200
	Poids (g)	12658
	Volume (cm3)	48994,79
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Synthèse fiche de données • Etiquette énergétique pdf • Etiquette énergétique jpg • Etiquette énergétique jpg • Jpg jpg • Schémas technique 1 schémas technique 1 • Manuel d'installation manuel d'installation • Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit • Images du produit 1 schémas technique 1 • Images du produit 2 schémas technique 2 • Images du produit 3 schémas technique 3 • Images du produit 4 schémas technique 4 • Images du produit 5 schémas technique 5 • Images du produit 6 schémas technique 6 • Images du produit 7 schémas technique 7 • Images du produit 8 schémas technique 8 • Images du produit 9 schémas technique 9 • Images du produit 10 schémas technique 10 • Photos en situation 1 photos en situation 1 • Fiche technique • Synthèse fiche de données • Etiquette énergétique pdf • Etiquette énergétique jpg • Jpg • Manuel d'installation • Fiche de sécurité du produit • Images du produit 1 • Images du produit 2 • Images du produit 3 • Images du produit 4 • Images du produit 5 • Images du produit 6 • Images du produit 7 • Images du produit 8 • Images du produit 9 • Images du produit 10 • Photos en situation 1 • Sylveo led sept 2019 • Ldt • Udt
	Ean13	5410288491202
	Fournisseur	SYLVANIA FEILO FRANCE
Référence Odelec-Nollet	004019962	

Images du produit

