



ECLAIRMAG

# THELUXA S150 BLANC

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > THELUXA S150 BLANC

[https://eclairmag.fr/theben\\_theluxa\\_s150\\_blanc\\_100697206.html](https://eclairmag.fr/theben_theluxa_s150_blanc_100697206.html)



## Description courte

---

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence : THE1010500

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

## Description

---

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	THEBEN	
Ean13	4003468100219	
Référence fabricant	1010500	
Caractéristiques produit	adapté à un montage en applique	OUI
	angle de balayage (°)	150
	angle de détection horizontal (°)	150
	auto-apprentissage de la fonction luminosité	OUI
	champ de détection de diamètre au sol (m)	12
	couleur	blanc
	courant de démarrage max. (A) (A)	10
	courant de démarrage min. (A) (A)	0.1
	déclenchement retardé (s)	1200
	durée de marche max. (min)	20
	durée de marche min. (s)	1
	EAN	4003468100219
	finition de la surface	mat
	fréquence (Hz) (Hz)	50
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	hauteur (mm)	85
	Hauteur (mm)	130
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	indice de protection (IP)	IP55
	largeur de portée max. (m)	6
	largeur (mm)	100
	Largeur (mm)	90
	longueur de portée max. (m)	12
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	luminosité de déclenchement (lx)	1000
	matériau	plastique
	mode de pose	apparent
	modèle	détecteur de mouvement
	numéro RAL (équivalent)	9010
	plage de rotation du capteur, horizontale (°)	180
	plage de rotation du capteur, verticale (°)	30
	Poids (g)	289
	profondeur (mm)	127
	Profondeur (mm)	105
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	Puissance de coupure max. (W) (W)	2300
	qualité du matériau	thermoplastique
	température (°C) (°C)	45
	tension nominale (V) (V)	230
	traitement de la surface	non traité
	type de capteur	infrarouge
	type de raccordement	borne à vis
	type de tension	AC
Volume (cm3)	1228	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> </ul>	
Ean13	4003468100219	
Fournisseur	THEBEN	
Référence Odelec-Nollet	193001288	
Couleur	Blanc	

# Images du produit

