



TELERUPTEUR MODULAIRE 500W

Nos produits > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Automatisation d'ouverture > Commande - Accessoire de motorisation > TELERUPTEUR MODULAIRE 500W

<https://eclairmag.fr/yokis-telerupteur-modulaire-500w-100183214.html>

Description courte

Marque : YOKIS

Fabricant : YOKIS

Référence : YOKMTR500M

Télerupteur modulaire 500W



Description

Télerupteur modulaire 500W

Description

Grâce aux télérupteurs sans neutre YOKIS, pilotez vos circuits d'éclairage depuis plusieurs points de commande simplement. Idéal en rénovation comme en neuf avec son câblage simplifié, ils s'intègrent facilement sur l'installation existante sans avoir à tirer de câbles. Leur fonction temporisation, réglable de 2sec à 4heures, vous garantit l'extinction de vos éclairages en cas d'oubli.

Avantages

- Temporisable de 2 secondes à 4 heures.
- Installation facile sans neutre derrière n'importe quel bouton poussoir du marché.
- Réduit le câblage, évite les retours BP et les retours lampes au tableau.
- 100% silencieux, micromodule 100% électronique à microprocesseur.
- Fonction «soft start / soft stop» (désactivé d'usine) : Permet un allumage progressif de l'éclairage sur 1 seconde.
- Retour à dernière intensité lumineuse ou 100% paramétrable lors du premier appui sur la commande

Précautions d'utilisation

- S'installe en fond de boîte (profondeur 40 ou 50 mm) sur un câblage existant simple allumage ou va-et-vient.
- Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.
- Compatible avec les câblages existants avec le commun des poussoirs au neutre ou à la phase.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	YOKIS	
Ean13	3760054540606	
Référence fabricant	MTR500M	
Caractéristiques produit	Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
	Puissance	mini 5VA maxi 500VA 250VA si boîte étanche
	Intensité	1,3A maxi : 2,2A
	Temp. ambiante	20°C + 40°C
	Humidité relative	0 à 99%
	CHARGES RESISTIVES	Mini 3W / Maxi 500W
	Éclairage incandescent	(2)
	Éclairage halogène 230V	(2)
	Chauffage radian & convecteur	voir MFP6ARP
	CHARGES INDUCTIVES	Mini 11VA / Maxi 500VA
	TBT 12V Transfo électronique	(2)
	Transfo torique	(2)
	Moteur universel	(2)
	CHARGES CAPACITIVES	Mini 11VA / Maxi 500VA
	Lampe éco standard	(1)(2)Maxi 250VA
	Lampe éco dimmable	(1)(2)Maxi 250VA
	Fluo avec ballast électronique	(1)(2)Maxi 250VA
	LED dimmable 230V	(1)(2)Maxi 250VA
	LED 12V à convertisseur dimmable	(1)(2)Maxi 250VA
	Notice	Télécharger
	mode de pose	rail DIN
	fonction	commutateur électronique
	tension d'alimentation (V)	230
	commande manuelle possible	oui
	courant de commutation assigné (A)	230
	QC Boite	1
	QCT	BX
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Fiche	
	Ean13	3760054540606
	Fournisseur	YOKIS
	Référence Odelec-Nollet	083000031

Images du produit

