



ECLAIRMAG

TELEVARIATEUR ENCASTRE 500W

Nos produits > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Automatisation d'ouverture > Commande - Accessoire de motorisation > TELEVARIATEUR ENCASTRE 500W

<https://eclairmag.fr/yokis-televariateur-encastre-500w-100182867.html>


Description courte

Marque : YOKIS

Fabricant : YOKIS

Référence : YOKMTV500E

Télévariateur encastré 500W



Description

Télévariateur encastré 500W

Description

Tamisez vos éclairages en fonction de vos envies depuis plusieurs points de commande. Idéal en rénovation comme en neuf, dans les chambres ou dans les pièces à vivre, réglez simplement l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins. Compatible avec les leds variables, le micromodule variateur Yokis dispose également d'une fonction réglable d'extinction en cas d'oubli ainsi que d'un mode veilleuse enfant.

Avantages

- Temporisable de 2 secondes à 4 heures.
- Installation facile sans neutre derrière n'importe quel bouton poussoir du marché.
- Micromodule 100% électronique à microprocesseur.
- Réduction réelle de la consommation en fonction de la variation.
- Variateur compatible avec les Led dimmables en ajoutant l'accessoire CHR3W (réf. 5454070).
- Retour à dernière intensité lumineuse ou 100% paramétrable lors du premier appui sur la commande
- Pour réaliser encore plus d'économies, les télévariateurs MTV500 sont temporisables pour éteindre la lumière en cas d'oubli. (Temporisation de 2 secondes à 4 heures, avec préavis d'extinction).

Précautions d'utilisation

- 100% étanche pour installation extérieure (version encastrable).
- Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.
- Compatible avec les câblages existants avec le commun des poussoirs au neutre ou à la phase.
- Variation possible à partir de 11VA / jusqu'à 250VA sur des charges de types Led.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	YOKIS	
Ean13	3760054540521	
Référence fabricant	MTV500E	
Caractéristiques produit	Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
	Puissance	mini 5VA maxi 500VA max. 250VA (250VA si boîte étanche)
	Intensité	1,3A maxi : 2,2A
	Temp. ambiante	20°C + 40°C
	Humidité relative	0 à 99%
	CHARGES RESISTIVES	Mini 3W / Maxi 500W
	Chauffage radian & convecteur	voir MFP6ARP
	CHARGES INDUCTIVES	Mini 0VA / Maxi 500VA
	CHARGES CAPACITIVES	Mini 0VA / Maxi 500VA
	Lampe éco dimmable	(1)Maxi 250VA
	LED dimmable 230V	(1)Maxi 250VA
	LED 12V à convertisseur dimmable	(1)Maxi 250VA
	Notice	Télécharger
	composition	mécanisme seul
	type de commande	à poussoir
	coupure de début de phase	oui
	coupure de fin de phase	oui
	type de charge	universel et LED
	utilisable avec un bouton-poussoir	oui
	mode de pose	encastré
	QC Boite	1
	QCT	BX
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Fiche		
Ean13	3760054540521	
Fournisseur	YOKIS	
Référence Odelec-Nollet	083000006	

Images du produit

