



MICROMODULE VR ENCASTRE RADIO

Nos produits > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Automatisme d'ouverture > Commande - Accessoire de motorisation > MICROMODULE VR ENCASTRE RADIO

<https://eclairmag.fr/yokis-micromodule-volet-roulant-encastre-radio-power-100182006.html>

Description courte



Marque : YOKIS

Fabricant : YOKIS

Référence :YOKMVR500ERP

Micromodule volet roulant encastré radio Power

Description

Micromodule volet roulant encastré radio Power

Description

Pilotez et centralisez simplement, sans travaux vos ouvrants en radio. Mixte filaire et radio les micromodules volet roulant radio peuvent être utilisés avec des commandes filaires (BP simple ou BP double) ainsi que des commandes radio. Comme tous les produits radio YOKIS de dernière génération, les modules volets roulants radio peuvent être intégrés dans des scénarios de vie grâce au YOKIS Hub

Avantages

- Compatible tous types et marques de volets, stores, brises soleil, ayant un moteur 3 ou 4 fils avec alimentation montée/descente.
- Récepteurs mixtes radio ET filaires pour des installations adaptées à chaque chantier aussi bien en neuf qu'en rénovation.
- Récepteurs interconnectables entre eux pour des commandes groupées et centralisées en radio.
- Système de détection de force moteur intégré permettant d'éviter la casse du volet en cas d'obstacle.

Précautions d'utilisation

- Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.
- Tous les récepteurs radio YOKIS peuvent être utilisés en tant que répéteur du signal afin d'augmenter la portée radio.
- Permet de programmer des butées électroniques haute et basse.
- Entièrement configurable dans l'outil chantier radio : YOKIS PRO.
- Compatible avec les YOKIS Hub et l'application de pilotage Yokis YnO pour réaliser des installations connectées.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	YOKIS	
Ean13	3760054544673	
Référence fabricant	MVR500ERP	
Caractéristiques produit	Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
	Puissance	Moteur 3 ou 4 fils 230V ~ 50HZ
	Consommation	< 1 VA - < 0.3 W
	Temp. ambiante	20°C + 50°C
	Humidité relative	0 à 70%
	MOTEURS	Maxi 500VA
	Moteur 12/24V 3 fils :montée, descente, neutre	(1)
	Notice	Télécharger
	système de bus radio	oui
	radio bidirectionnelle	oui
	mode de pose	encastré
	Puissance de coupure max. (W)	500
	fonction commutation	oui
	QC Boite	1
QCT	BX	
Document(s)		
• Fiche		
• Fiche		
• Notice		
• Fiche		
Ean13	3760054544673	
Fournisseur	YOKIS	
Référence Odelec-Nollet	083000029	

Images du produit

