



ECLAIRMAG

# PLANETE 2000 ADR CGLINE+

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes - Bloc de secours > PLANETE 2000 ADR CGLINE+

<https://eclairmag.fr/luminos-planetete-2000-adr-cgline-100658497.html>

## Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence :LUM17110

Bloc autonome à Phare PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. 100% LEDs - 2000 lms - IP42/IK07. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie dégressive 6 ans. Boîtier BETA, couleur gris clair RAL 7035.



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

Bloc autonome à Phare PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. 100% LEDs - 2000 lms - IP42/IK07. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie dégressive 6 ans. Boîtier BETA, couleur gris clair RAL 7035.

## Description

Bloc autonome à phares. Tests automatiques (SATI). Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision (protocoles ADR et CGLine+). Bloc 100% LEDs- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)- Aucun relampage- Basse consommation- Optiques en polycarbonate Grands voyants- Meilleure visibilité- Lecture rapide Installation express- Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2- Fixation par boutons- Version IP42: 5 entrées de câbles Intégration parfaite- Boîtier gris clair RAL 7035- Cadre d'encastrement- Montage dans toutes les positions

Les points forts

Caractéristiques techniques- Tests automatiques (SATI)- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision- Embarque 2 protocoles de communication: ADR et CGLine+- Compatible avec les centrales de gestion ADR1024, ADR511@net et Web-Controller CGLine+- Eligible au CEE (Certificat d'Economie d'Energie)- Longue durée de vie: 10 ans- Batterie 10 ans, garantie 4+6- Optiques en polycarbonate- 5 entrées de câbles- Poids divisé par 2 (4.5 Kg) et boutons pour une fixation facile- Gros voyants d'état pour une meilleure visibilité- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur- Classe II

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LUMINOX - EATON
Ean13	3660191171100
Référence fabricant	LUM17110

## Caractéristiques produit

mode de pose	en saillie et encastré
fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle	surveillance centralisée
type de commutation	non permanent
télécommandable	oui
alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
Type batterie	NiCd
source lumineuse	LED interchangeable
source lumineuse fournie	oui
nombre de lampes/modules	20
nombre de têtes de luminaire	20
matériau du boîtier/corps	plastique
couleur du boîtier/corps	gris
matériau de la verrine	plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
indice de protection (IP)	IP42
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
classe de protection	II
puissance du système (W)	4,5
flux lumineux utile (lm)	2000
largeur (mm)	259
hauteur/profondeur (mm)	277
longueur (mm)	402
largeur d'encastrement (mm)	183
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	107
longueur d'encastrement (mm)	402
Hauteur (mm)	235
Largeur (mm)	420

Profondeur (mm)	250
Poids (g)	3697
Volume (cm3)	24675

## Document(s)

- [Fiche produit](#)
- [Cmc](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)

Ean13	3660191171100
Fournisseur	LUMINOX - EATON
Référence Odelec-Nollet	101001002
Couleur	Gris

## Images du produit

---



