



ECLAIRMAG

W276-3/4 LED

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Portatif > W276-3/4 LED

<https://eclairmag.fr/luminox-w276-3-4-led-100658919.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM40071352032

Lampe portable robuste à LED avec chargeur intégré. Quatre Fonctions : phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt. Disques rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie: 3.5 heures avec batterie 4 Ah à pleine puissance.



Description

Lampe portable robuste à LED avec chargeur intégré. Quatre Fonctions : phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt. Disques rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie: 3.5 heures avec batterie 4 Ah à pleine puissance.

Description

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques...). Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur. Alimentation 230 V - 50/60 Hz Classe II Batterie Nickel-Cadmium haute température

Les points forts

- IP 54- Fonctionne de 0°C à 40°C- Poignées et interrupteur ergonomique- Phare orientable- Range filtres incorporé- Position phare clignotant- Temps de recharge : 10 heures- Autonomie : 3,5 heures- 4 Fonctions: phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt- Livré avec un cordon secteur de 1 mètre extensible

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LUMINOX - EATON
Ean13	4012539330356
Référence fabricant	40071352032

Caractéristiques produit

Type	NP
Flux en Lms	55
IP	54
IK	8
Lampe témoin	4,8 - 1,5 W
Lampes de secours	5 V - 5 W
Batterie Ni-Cd	4* 7 Ah
Conso	50 mA
Poids en kg	1,9
Autonomie	3,5 h
rechargeable	oui
source lumineuse principale	LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire	LED non interchangeable
source lumineuse fournie	oui
matériau du boîtier/corps	plastique
couleur du boîtier/corps	gris
convient pour l'éclairage d'urgence	oui
puissance de la lampe source lumineuse principale (W)	1,5
indice de protection (IP)	IP55
classe de protection	II
flux lumineux utile (lm)	330
largeur (mm)	120
hauteur/profondeur (mm)	130
longueur (mm)	340
Hauteur (mm)	1200
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	85000
Volume (cm3)	960000

Document(s)

- [Fiche produit](#)
- [Fiche](#)
- [Cmc](#)

Ean13	4012539330356
Fournisseur	LUMINOX - EATON
Référence Odelec-Nollet	101000839
Couleur	Orange

Images du produit

