



ECLAIRMAG

MINI LED-LATERAL-ROUGE-0,6W

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > MINI LED-LATERAL-ROUGE-0,6W

<https://eclairmag.fr/sarlam-luminaire-encastre-kalank-mini-led-lateral-rouge-0-6w-100489822.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR500012

Luminaire encastré à LED pour mur ou faux-plafond Kalank Mini LED IP66 IK08 pour éclairage direct ou indirect, fonctionnement en ON-OFF - rouge livré par 7 - Classe II pour intérieur ou extérieure



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Luminaire encastré à LED pour mur ou faux-plafond Kalank Mini LED IP66 IK08 pour éclairage direct ou indirect, fonctionnement en ON-OFF - rouge livré par 7 - Classe II pour intérieur ou extérieure

Description

Luminaires encastrés Kalank Mini LED

- Classe II
- 850 °C/30 sec
- IP 66 / IK 08
- Mode de pose :
 - encastré mural
 - encastré faux-plafond
- Corps en ABS
- Diffuseur en polycarbonate
- Bague en zamak
- Câblage direct en 230 V
- Installation intérieure et extérieure
- Lieux d'application :
 - logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants / hôtellerie

- établissements scolaires / établissements de santé
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public

Caractéristiques

ON/OFF

- Peuvent être associés à 1 détecteur PIR

LEDs pour éclairage direct/indirect

- Consommation totale : 3,4 W
- Livrées par 7
- Rouge

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292295000125	
Référence fabricant	500012	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Emballage	1 unité
	Volume	0.63 dm3
	Poids	131.00 g
	Consommation totale	3,4 W
	traitement de la surface	laqué / peint
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	tension nominale (Un) (V)	240
	diamètre (mm)	58
	flux lumineux utile (lm)	30
	couleur du boîtier/corps	aluminium
	matériau de la verrine	plastique opalin
	nombre de pôles	2
	puissance de lampe acceptée (W)	0.6
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP66
	section de conducteur (mm²)	1.5
	couleur de la lumière	rouge
	type de câblage	terminaison
	longueur (mm)	62
	largeur (mm)	58
	type de tension	AC
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	type de raccordement	borne à vis
	hauteur/profondeur (mm)	8
	source lumineuse	LED non interchangeable
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe de protection	II
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	Hauteur (mm)	125
	Largeur (mm)	270
Profondeur (mm)	300	
Poids (g)	1310	
Volume (dm3)	10	
EAN	3292290507674	
Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • F00425fr-00-kalank mini-leds • Nt37147-00-kalank mini led • Page commerciale (p.878) 		
Ean13	3292295000125	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127000385	
Couleur	Rouge	



