



ECLAIRMAG

# INFINI 3000 4000K ST ON/OFF A

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 3000 4000K ST ON/OFF A

<https://eclairmag.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-standard-anthracite-taille-2-a-led-3000lm-fonction-on-off-100503805.html>

## Description courte

---

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532010

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 2 Ø420mm 3000 lumens 34W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



## Description

---

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 2 Ø420mm 3000 lumens 34W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

### Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 3000 à 4000 Lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (88 mm en taille 2) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110) - Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 2 fonctions pour répondre à différents cas d'usages :
  - ON/OFF
  - Détection HF
- IP 55 / IK 10 sauf Antivandale renforcé IP 55 / IK 10+ (50 joules) - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K

# Caractéristiques

## ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur ou en intérieur

## Taille 2 - 3000 Lm

- Consommation totale : 34 W
- Anthracite
- Standard Ø 420 mm

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290503058	
Référence fabricant	SL532010	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Consommation totale	34 W
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	420
	largeur d'encastrement (mm)	420
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	90
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	3000
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	420
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	420
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau diffus
	pas de variation	OUI
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	413	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	38640	
Volume (dm3)	496	
EAN	3292290504635	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.850)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.856)</a></li> <li>• <a href="#">Une gestion nouvelle de l'éclairage</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.hublot led)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.849)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.850)</a></li> <li>• <a href="#">S000093633fr-1</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.854)</a></li> <li>• <a href="#">Cmc</a></li> </ul>	
Ean13	3292290503058	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004853	
Couleur	Anthracite	

## Images du produit

---

