



ECLAIRMAG

INFINI 3000 4000K AV ON/OFF A

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 3000 4000K AV ON/OFF A

<https://eclairmag.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-anthracite-taille-2-a-led-3000lm-on-off-100503806.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532016

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 2 Ø435mm 3000 lumens 34W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 2 Ø435mm 3000 lumens 34W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0,000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290503089	
Référence fabricant	SL532016	
	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	anthracite
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	207 - 253 V
	Appareil	driver LED courant constant
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Résistance aux chocs	IK10
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	Flux lumineux efficace	3000 lm
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	Largeur	435 mm
	Hauteur/profondeur	90 mm
	Longueur	435 mm
	Diamètre externe	435 mm
	Largeur de montage	435 mm
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	435
	largeur d'encastrement (mm)	435
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	90
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	3000
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	435
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	435
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau diffus
	pas de variation	OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	montage en ligne continue possible	OUI
	Hauteur (mm)	413
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	39440
	Volume (dm3)	496
	EAN	3292290504666
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.857) • Page technique (p.856) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.849) • Page technique (p.850) • S03005633fr-1 • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.849) • Page technique (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Cnc • 3292290503089
Ean13		
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004856	
Couleur	Anthracite	

Images du produit

