



ECLAIRMAG

# XEO2 2G11 LED 2450LM 4000K PC

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > XEO2 2G11 LED 2450LM 4000K PC

<https://eclairmag.fr/lebenoid-xeo2-2g11-led-1700lm-4000k-pc-20va-blanc-100562085.html>

## Description courte

---

Marque : L'EBENOID

Fabricant : L'EBENOID

Référence : EBE055717

Réglette LED Xéo2 2G11 1700lm 4000K PC 20VA blanc



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

Réglette LED Xéo2 2G11 1700lm 4000K PC 20VA blanc

## Description

**Réglette LED Xéo2 2G11 1700lm 4000K PC 20VA blanc** Réglette LED de longueur 543 mm (flasques tirées), profondeur 70 mm, disponible dans 6 coloris. Embase et diffuseur polycarbonate. Verrouillage du diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité. Livrée avec 2 patères murales d'inclinaison

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.10	
Marque	L'EBENOID	
Ean13	3477870557175	
Référence fabricant	055717	
Caractéristiques produit	Type luminaire	Réglettes
	Type de source	Lampes LED
	Nombre de source	1
	Durée de vie L80B10	35000h
	Type de déclenchement	Simple
	T° de fonctionnement	10 °C / +25 °C
	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
	Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
	Couleur	Blanc RAL 9003
	Garantie	1 an
	Longueur (mm)	755,0
	Entraxe de fixation	742
	Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
	Puissance lumineuse	18 W
	Classe électrique	II
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Flux utile (lumen)	1700 lm
	Efficacité du luminaire	94,44 lm/W
	Intensité lumineuse	A
	Température de couleur (Kelvin)	4000 K
	classe de protection	II
	source lumineuse	LED interchangeable
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP44
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	22
	flux lumineux utile (lm)	1700
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	35000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	35000
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	efficacité du luminaire (lm/W)	77,2
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	QC Unité	1
QCT	PF	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>		
Ean13	3477870557175	
Fournisseur	L'EBENOID	
Référence Odelec-Nollet	069001711	



