



ECLAIRMAG

BAES URAPROOF EVAC S.SATI 66

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes - Bloc de secours > BAES URAPROOF EVAC S.SATI 66

<https://eclairmag.fr/ura-baes-uraproof-evacuation-super-sati-66-101120203.html>

Description courte



Marque : URA saft

Fabricant : URA saft

Référence :SAF117418

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraproof - IP66 IK10 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant

Description

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraproof - IP66 IK10 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URA saft	
Ean13	3613400153701	
Référence fabricant	117418	
Caractéristiques produit	Source lumineuse fournie	OUI
	nombre de têtes de luminaire	1
	Tension nominale (Un) (V)	253
	Télécommande	OUI
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	Flux lumineux (lm)	45
	Couleur	blanc
	Matériau de la verrine	plastique transparent
	Nombre de pôles	4
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP66
	Section cable rigide (mm²)	2,5
	temps d'opération nominal (h)	1
	Longueur	239
	Largeur	118
	visibilité du pictogramme	d'un seul côté
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	2.9
	Type de pictogramme	autocollant
	matériau du boîtier/corps	plastique
	Type de commutation	non permanent
	type de raccordement	borne à vis
	Mode de pose	montage en saillie (mur)
	Hauteur	55
	Source lumineuse	LED non interchangeable
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe de protection	II
	Température de couleur (K)	6500
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	puissance du système (W)	0.6
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	100000
	Type batterie	NiCd
	pictogramme inclus	OUI
	Fonction	éclairage d'évacuation
	système de contrôle	auto-test automatique
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	QC Boite	1
	QC Carton	6
	QCT	PF
	Document(s)	
	Fiche	
Notice		
Cmc		
Notice		
Pep		
Ean13	3613400153701	
Fournisseur	URA saft	
Référence Odelec-Nollet	104001308	

Images du produit

