



ECLAIRMAG

BAP LEDS 2000 LM - IP 55

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BAP LEDS 2000 LM - IP 55

<https://eclairmag.fr/ura-bloc-a-phare-2000lumen-leds-sati-ip-55-ik07-101259905.html>

Description courte

Marque : URA saft

Fabricant : URA saft

Référence :SAF130007

Bloc à phares BAP tout LEDs avec 2 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - IP55 IK07 Classe II - SATI - flux 2000lm/1h, consommation 8,2W et poids 3,7kg



Description

Bloc à phares BAP tout LEDs avec 2 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - IP55 IK07 Classe II - SATI - flux 2000lm/1h, consommation 8,2W et poids 3,7kg

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URA saft	
Ean13	3613400157938	
Référence fabricant	130007	
Caractéristiques produit	Source lumineuse fournie	OUI
	nombre de têtes de luminaire	2
	Tension nominale (Un) (V)	253
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	Flux lumineux (lm)	2000
	Couleur	gris
	Matériau de la verrine	plastique structuré
	Nombre de pôles	4
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	Section cable rigide (mm²)	2,5
	temps d'opération nominal (h)	1
	Longueur	345
	Largeur	244
	matériau du boîtier/corps	plastique
	Type de commutation	permanent
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	970
	type de raccordement	borne à vis
	Mode de pose	montage en saillie (mur)
	Hauteur	228
	Source lumineuse	LED non interchangeable
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe de protection	II
	Température de couleur (K)	5000
	puissance du système (W)	200
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Type batterie	NiCd
	Fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	QC Carton	1
	QCT	PF
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Notice• Cmc• Notice• Pep		
Ean13	3613400157938	
Fournisseur	URA saft	
Référence Odelec-Nollet	104001760	

Images du produit



