



# CPI MEDICAL MOD 230 V

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > CPI MEDICAL MOD 230 V

[https://eclairmag.fr/legrand\\_cpi\\_medical\\_mod\\_230\\_v\\_100488765.html](https://eclairmag.fr/legrand_cpi_medical_mod_230_v_100488765.html)

## Description courte



Marque :

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG043501

Legrand - Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ de 50kohms à 500kohms

## Description

Legrand - Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ de 50kohms à 500kohms

## Description

Caractéristiques générales

### Contrôleur permanent d'isolement (CPI) - pour circuit IT médical

- Permet de contrôler en permanence le niveau d'isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme d'installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2)

## Caractéristiques

### Contrôleur permanent d'isolement

- Pour circuit monophasé, spécifique IT médical
- Conforme à la norme IEC 61557-8 (Annexe A et B)
- A associer à un ou plusieurs (jusqu'à 5) report d'état pour signaler tout défaut par signal sonore et visuel dans le local concerné

- Possibilité de définir des alarmes et des avertissements
- Ecran digital avec affichage sur 2 lignes avec 8 caractères par ligne qui vous permet de définir les valeurs limites des paramètres surveillés
- 4 modules 17,5 mm

#### **230 V~**

- Mesure de la résistance d'isolement du circuit, la surcharge (transformateur de courant 5 A) et la surchauffe (sonde PT100) du transformateur
- Paramétrage d'isolement : 50 à 500 k $\Omega$

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3414970972071	
Référence fabricant	043501	
Caractéristiques produit	affichage de la valeur d'isolation	OUI
	capacité de lignes (µF) (µF)	0.5
	EAN	3414971079113
	Emballage	1 unité
	finition du raccordement électrique	borne à vis
	fonction	pour réseaux à tension alternative
	fréquence assignée (Hz) (Hz)	63
	hauteur (mm)	89.5
	Hauteur (mm)	430
	largeur (mm)	70
	Largeur (mm)	1200
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	2
	Paramétrage d'isolement	50 à 500 kΩ
	Poids	383.00 g
	Poids (g)	110000
	profondeur (mm)	65.6
	Profondeur (mm)	1000
	tension assignée (Ue) (V) (V)	253
	tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (V) (V)	253
	tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz (V) (V)	253
	type de tension d'actionnement	AC
	valeur de fonctionnement impédance 1 (kOhm) (kOhm)	600
	Volume	0.70 dm3
	Volume (dm3)	516
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Page commerciale (p.398)</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Notice</a></li></ul>
	Ean13	3414970972071
	Fournisseur	LEGRAND
	Référence Odelec-Nollet	000000778

## Images du produit

---

